

## TOILETTE - LAVABO COMBINÉS ROBUSTO 15

670500 -R / -L / -Z

WWW.LOGGERE.COM

### Description :

Le « Combi Robusto » a une très grande résistance au vandalisme. C'est une solution complète qui convient parfaitement aux petits espaces et aux endroits à fort vandalisme comme les cellules de détention. La robinetterie peut être intégrée et l'installation et la maintenance sont très simples. La construction est en acier inoxydable d'une épaisseur de 2mm pour renforcer la solidité et la pérennité du combi. Pas d'arêtes ni d'angles vifs. Le dessous du rebord du lavabo est conçu de telle manière qu'il est presque impossible de se blesser lors de l'inspection ou de la dissimulation d'objets interdits. Le vidage du lavabo est réalisé par un perçage de trous au centre du bassin.

### Matériel:

- Acier inoxydable AISI 304, épaisseur 2,0 mm
- Brossé

### Dimensions :

- Lavabo : 317 x 260 mm
- Hauteur du combi : 1020 mm
- Hauteur du dossier : 170 mm

### Position de la cuvette :

- 670500 - R Droite
- 670500 - L Gauche
- 670500 - Z Au centre

### Montage :

- Depuis le local sanitaire ou la cellule
- Depuis le local technique derrière le mur de la cellule

### Réparation de meubles :

- Depuis le local sanitaire ou la cellule
- Depuis le local technique derrière le mur de la cellule

### Raccordement lavabo :

- Arrivée : 1/2"
- Evacuation : 1 1/4" BSP

### Raccordement WC :

- Arrivée : 55mm
- Evacuation: 100mm



