

TOILETCABINE TYPE SVF30/S ALTUS

MODEL:	TYPE SVF30/S ALTUS van Schäfer Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, Telefoon: (+49) 2687 / 91510, www.schaefer-tws.de Vertegenwoordigd door: Loggere Metaalwerken Nederland en België info@loggere.com - www.loggere.com
CERTIFICERINGEN, NORMEN:	Het systeem is TÜV-getest (Duitse Associatie voor Technische Inspectie) en heeft een GS certificaat. Het overeenstemmede certificaat moet voorgelegd worden. Systemen zonder een geldige TÜV GS-keuring zijn niet toegestaan. Om de duurzaamheid van het product aan te tonen, moet het cabinesysteem een PEFC™- of FSC® certificaat hebben. Het overeenstemmede certificaat van de producent moet voorgelegd worden. Cabinesystemen zonder een geldige PEFC™- of FSC® certificaat zijn niet toegestaan. De gebruikte materialen komen overeen met de volgende normen en voorschriften: • Spaanplaat E05 volgens DIN EN 717-1 • Roestvrij staal volgens DIN EN 10088, materiaal kwaliteit 1.4301, respectievelijk ASTM A276, AISI 304. • Aluminium profielen volgens DIN EN 573 en DIN EN 755, materiaal kwaliteit EN WA6063. Naturel geanodiseerd volgens EURAS E6/C-0 resp. DIN 17611 E6/EV1 of poedercoating volgens DIN EN 12206-1. • Lijmen en afdichtingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt als ze niet onder de EU-chemicaliënverordening (CLP-verordening) vallen. • Het product voldoet aan de Europese verordening inzake de registratie en beoordeling van en de goedkeuring en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Een overeenkomstige conformiteitsverklaring van de fabrikant kan worden voorgelegd. • Bevestigingsmateriaal zoals schroeven, popnagels, enz. gegalvaniseerd of van roestvrij staal.
DESIGN:	Kamerhoge toiletcabine unit. Massieve spaanplaat met een bekleding van 0,8 mm aan beide zijden en ABS-strips in combinatie met naturel geanodiseerde of gepoedercoate aluminium profielen.
CONSTRUCTIE:	Ruimtehogte toiletcabine. Uitvoering van vloer tot plafond. De panelen en deuren zijn opgebouwd van 29,6 mm dikke spaanplaat panelen met aan weerszijden HPL-bekleding. Opbouw: 28 mm dikke steunplaat, met 0,8 mm dikke HPL-bekleding aan beide zijden. Totale dikte 29,6 mm. Verlijming V20. Alle zichtbare randen zijn afgewerkt met gekleurde ABS-strips, randen licht afgerond. Melamine randen zijn niet toegestaan. Voorwandelementen moeten doorlopend zijn van vloer tot plafond. Een onderbreking als gevolg van profielen is niet toegestaan. Langs de gehele voorwand is een schaduwvoeg (elke zijde ca. 10 – 15 mm, boven en onder ca. 15 – 20 mm). Een stabiele onderconstructie (achterhout) is noodzakelijk. De constructie van de scheidingswanden komt overeen met de voorwandelementen. Een horizontale verdeling van de elementen is niet toegestaan. Omlopende schaduwvoeg. De verbinding van scheidingswand aan de voorwand is niet zichtbaar.

DEUREN:	De constructie van deuren komt overeen met de voorwand. Vlakliggende deuren, met een gefreesd sponningprofiel van aluminium. De buitenzijde van de cabine heeft een volledige vlakke constructie. Geïntegreerde rubberen buffers zorgen voor een geluidsarme werking. Gelijmde deurbuffers of compriband zijn niet toegestaan. Aan de scharnierzijde is een gekleurde kunststof strip ingefreesd als inkijkbescherming. Niet-gefreese inkijk-beschermingsoplossingen zijn niet toegestaan.
BESLAG:	Onderhoudsvrije roestvrijstalen scharnieren met hoogwaardig polymeer loopvlak. Scharnieren zijn in de ABS-strips gefreesd. Opgeschoefde scharnieren zijn niet toegestaan. Scharnieren zonder loopvlak van hoogwaardig polymeer zijn niet toegestaan. Scharnieren moeten een duurttest van 300.000 cycli doorstaan zonder slijtage. Volledig gegalvaniseerd slot met schoot. Deurgreep en vrij-bezetslot van roestvrijstaal type ES 6050.
STANDAARD ACCESSOIRES:	Per cabine 1 haak, 1 deurbuffer (indien van toepassing), Het materiaal van de accessoires komt overeen met die van de deurgrepen.
KLEUREN:	Panelen en beslag volgens de kleurkaart van de fabrikant. Interne frameprofielen naturel geanodiseerd (E6/EV1). Alle andere profielen aluminium naturel geanodiseerd (E6/EV1) of poedercoating volgens kleurenkaart
HOOGTE:	Ruimtehogte toiletcabines aangepast aan de situatie ter plaatse. Deurhoogte begrensd tot 2300 mm. Bij hogere units wordt een paneel vlak boven de deuren gemonteerd, dat onzichtbaar wordt bevestigd. Deuren volledige hoogte eveneens mogelijk, in overleg.
ACCESSOIRES:	Urinoirschot 400 x 900 mm, gemaakt van hetzelfde materiaal als de cabine-elementen, aan de wand gemonteerd. Bevestiging door twee geanodiseerde aluminium beugels, die onzichtbaar op de achterkant van het urinoirschot worden geschroefd en het scherm extra stabiliseren. Aluminium beugels met contactvlak met de muur, die bovendien voorzien is van lijm voor een maximaal houvast.
11/2021	