

| TOILETCABINE TYPE PUP30 | |
|---------------------------------|---|
| MODEL: | <p>TYPE PUP30 van Schäfer Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, Telefoon: (+49) 2687 / 91510, www.schaefer-tws.de</p> <p>Vertegenwoordigd door: Loggere Metaalwerken Nederland en België info@loggere.com - www.loggere.com</p> |
| CERTIFICERINGEN, NORMEN: | <p>Het systeem is TÜV-gekeurd (Duits Vereniging voor technische keuring) en heeft een GS-keurmerk.</p> <p>Het gebruikte materiaal voldoet in detail aan de volgende normen en voorschriften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roestvrijstaal volgens DIN EN 10088, materiaalkwaliteit 1.4301, respectievelijk ASTM A276, AISI 304 • Aluminium profielen volgens DIN EN 573 en DIN EN 755, materiaalkwaliteit EN WA6063. Natureel geanodiseerd volgens EURAS E6 / C-0 of DIN 17611 E6 / EV1 of poedercoating volgens DIN EN 12206-1 • Lijmen en kitten mogen alleen worden gebruikt als ze niet onderworpen zijn aan classificatie volgens de EU Chemicals Regulation (CLP-verordening) • Het product voldoet aan de Europese regelgeving voor registratie, evaluatie, goedkeuringen beperking van chemische stoffen (REACH). Een overeenkomstige conformiteitsverklaring van de fabrikant kan worden overlegd. • Bevestigingsmaterialen zoals schroeven, popnagels etc. verzinkt of van RVS. |
| DESIGN: | <p>Ruimtehog toiletcabines. Vochtbestendige massieve laminaatpanelen, gebouwd als een sandwich-element door een aluminium frame. Absoluut vochtbestendig, rotbestendig, kras- en slagvast</p> |
| CONSTRUCTIE: | <p>Ruimtehog toiletcabines van 36 mm dikke, massieve sandwichconstructie met aan weerszijden een 3 mm massief kwaliteitslaminaatpaneel en een geïntegreerd aluminium frame. Kunststof frames zijn niet toegestaan. Vullingen van polyurethaanschuim (injectieproces), CFC-H-vrij. Vullingen van polystyreen, ingelegde polyurethaanplaten en papieren honingraten zijn niet toegestaan.</p> <p>De verticale randen van de deuren worden gevormd door aluminium profielen, die tevens dienstdoen als deurstopper.</p> <p>Over de voorwand loopt een aluminium u-profiel ter stabilisatie. De wandaansluitingen worden gemaakt door aluminium U-profielen te omsluiten om toleranties mogelijk te maken.</p> |
| BESLAG: | <p>Zelfsluitende deuren door een geïntegreerd scharnierpen voor een max. deuropening van 110°. Hierdoor zijn aan de voorzijde geen scharnieren zichtbaar.</p> <p>Volledig gegalvaniseerd slot met schoot en schoot. U-vormige veiligheidshandgreep van onbreekbaar polyamide met stalen kern, dikte 23 mm. Rozetten, klink olijf, betrokken Schermen noodontgrendeling aan de buitenkant.</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| POTEN: | De volledig verstelbare poten met aangelaste bodem en vlakke afdekkingvolledig bordgemaakt van roestvrij staal DIN 1.4301. Kunststof voetjes of kunststof rozetten zijn niet toegestaan |
| STANDAARD ACCESSOIRES: | Per cabine 1 haak, 1 deurbuffer, het materiaal van de accessoires is afhankelijk van dat van de deurgrepen |
| KLEUREN: | Panelen en beslag volgens de kleurenkaart van de fabrikant |
| HOOGTE: | Standaard hoogte 2.000 mm incl. 150 mm vrije hoogte aan onderzijde. |
| ACCESSOIRES: | Urinoirschot 400 x 900 mm, gemaakt van hetzelfde materiaal als de cabine-elementen, aan de wand gemonteerd. Bevestiging door twee geanodiseerde aluminium beugels, die onzichtbaar op de achterkant van het urinoirschot worden geschroefd en het scherm extra stabiliseren. Aluminium beugels met contactvlak met de muur, die bovendien voorzien zijn van lijm voor een maximaal houvast. |
| 01/2022 | |