

TOILETCABINE TYPE: SVFG40 ALTUS

MODEL:	TYPE SVF30S ALTUS van Schäfer Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, Telefoon: (+49) 2687 / 91510, www.schaefer-tws.de Vertegenwoordigd door: Loggere Metaalwerken Nederland en België info@loggere.com - www.loggere.com
CERTIFICERINGEN, NORMEN:	Het systeem is TÜV-getest (Duitse Associatie voor Technische Inspectie) en heeft een GS certificaat. Om de duurzaamheid van het product aan te tonen, moet het cabinesysteem een PEFC™- of FSC® certificaat hebben. Het overeenstemmende certificaat van de producent moet voorgelegd worden. Cabinesystemen zonder een geldige PEFC™- of FSC® certificaat zijn niet toegestaan. Het is niet genoeg om een algemeen certificaat van de gebruikte panelen te voorzien. De gebruikte materialen komen overeen met de volgende normen en voorschriften: • Spaanplaat E05 volgens DIN EN 717-1 • Roestvrij staal volgens DIN EN 10088, materiaal kwaliteit 1.4301, respectievelijk ASTM A276, AISI 304. • Aluminium profielen volgens DIN EN 573 en DIN EN 755, materiaal kwaliteit EN WA6063. Oppervlakte behandeld (niet oppervlakte behandelde aluminium delen zijn niet toegestaan) kleurloos geanodiseerd volgens EURAS E6/C-0 resp. DIN 17611 E6/EV1 of poedercoating volgens DIN EN 12206-1. • Lijmen en afdichtingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt als ze niet onder de EU-chemicaliënverordening (CLP-verordening) vallen. • Het product voldoet aan de Europese verordening inzake de registratie en beoordeling van en de goedkeuring en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Een overeenkomstige conformiteitsverklaring van de fabrikant kan worden voorgelegd. • Bevestigingsmateriaal zoals schroeven, klinknagels, enz. gegalvaniseerd of van roestvrij staal.
DESIGN:	Kamerhoge toiletcabine. Massieve spaanplaat met een bekleding van 0,8 mm aan beide zijden en ABS-strips in combinatie met naturel geanodiseerde of gepoedercoate aluminium profielen.
CONSTRUCTIE:	Ruimtehoger toiletcabine. De voorwand heeft een constructie van 39,6 mm dikke spaanplaatpanelen als composietelement: 38 mm dikke steunplaat, met 0,8 mm dikke HPL-bekleding aan beide zijden. Totale dikte 39,6 mm. Verlijming V20. De scheidingswanden zijn 30 mm dik (gemelamineerde spaanplaat). Voorwandelementen met ABS-strips aan de onderzijde om de randen te beschermen. Deuren en scheidingswanden met ABS strips aan boven- en onderkant. Wand-aansluitranden en scheidingswand bovenranden gemaakt van 0,3 mm dik ABS strips.

	Voorwandelementen moeten doorlopend zijn van vloer tot plafond. Een onderbreking als gevolg van profielen is niet toegestaan. Langs de gehele voorwand is een schaduwvoeg (elke zijde ca. 10 – 15 mm, boven en onder ca. 15 – 20 mm). Een stabiele onderconstructie is noodzakelijk als het plafond naar beneden wordt verlaagd. De constructie van de scheidingswanden komt overeen met de kamerhoge voorwandelementen. Een horizontale verdeling van de elementen is niet toegestaan. Omlopende schaduwvoeg. De verbinding van scheidingswand - voorwand is niet zichtbaar.
DEUREN:	De constructie van deuren komt overeen met de voorwand. Stomp sluitende deuren, met een gefreesd sponningprofiel van aluminium. Daarom heeft de buitenzijde van de cabine een absoluut vlakke constructie. Geïntegreerde rubberen buffers zorgen voor een geluidsarme werking. Gelijmde deurbuffers of compriband zijn niet toegestaan
BESLAG:	Twee onderhoudsvrije roestvrijstalscharnieren met hoogwaardig polymeer loopvlak. Scharnieren zijn doorspoelen in de ABS-strips gefreesd. Opgeschroefde scharnieren zijn niet toegestaan. Scharnieren zonder loopvlak van hoogwaardig polymeer zijn niet toegestaan. Scharnieren moeten een duurttest van 300.000 cycli doorstaan zonder slijtage. Volledig gegalaniseerd slot met dagschoot en grendel. Handgreep van roestvrij staal in L-vorm (type ES6050), Rozet, vrij-bezet indicator en noodontgrendeling aan de buitenkant. Haak en buffer eveneens van roestvrijstaal.
STANDAARD ACCESSOIRES:	Per cabine 1 haak, 1 deurbuffer (indien van toepassing), het materiaal van de accessoires komt overeen met die van de deurgrepen.
KLEUREN:	Alle andere profielen geplastificeerd (poedercoating) volgens kleurenkaart of aluminium geanodiseerd (E6/EV1)
HOOGTE:	Ruimtehogte toiletcabines aangepast aan de situatie ter plaatse. Deurhoogte begrensd tot 2250 mm. Bij hogere units wordt een paneel vlak boven de deuren gemonteerd, dat onzichtbaar wordt bevestigd
ACCESSOIRES:	Urinoirschot 400 x 900 mm, gemaakt van hetzelfde materiaal als de cabine-elementen, aan de wand gemonteerd. Bevestiging door twee geanodiseerde aluminium beugels, die onzichtbaar op de achterkant van het urinoirschot worden geschroefd en het scherm extra stabiliseren. Aluminium beugels met contactvlak met de bakstenen muur, die bovendien voorzien is van lijm voor een maximaal houvast.
1/2022	