

# TOILETCABINE TYPE VENTO

## TOILETCABINE VAN VLOER TOT PLAFOND

### **MODEL:**

**TYPE VENTO** van van Schäfer Trennwand-systeme GmbH, 56593 Horhausen, Telefoon: (+49) 2687 / 91510, [www.schaefer-tws.de](http://www.schaefer-tws.de)

Vertegenwoordigd door: Loggere Metaalwerken Nederland en België [info@loggere.com](mailto:info@loggere.com) - [www.loggere.com](http://www.loggere.com)

### **ONTWERP:**

Ruimte hoge toilet-cabines. Glazen sandwichpanelen met een intern aluminium frame. Absoluut vochtbestendig, rotbestendig, kras- en slagvast.

### **MUREN EN DEUREN:**

Kamerhoge muurs, 50mm dikke, massieve sandwichconstructie, gemaakt van een geïntegreerd aluminium kader, naturel geanodiseerd (E6/EV1), 40 mm dik. Aan beide zijden bedekt met een 5mm glazen paneel (gehard glas) met keramische print op de achterzijde. Glas moet een Heat-Soak-Test (ESG-H) hebben ondergaan. Totale dikte van de elementen is 50mm.

Voorwandpanelen uit één stuk van vloer tot plafond. Een breuk met profielen is niet toegestaan.

Verticale randen van elementen (deur en zijkant) panelen zijn gemaakt door aluminium profiel. Constructie van deuren komt overeen met de voorwand. Deurvanger vlak geïntegreerd in het wanddeel. Geïntegreerde rubberen bufferlippen voor een stille werking.

Stille werking met aangeliemde buffer of extra rubberen strips is niet toegestaan.

Complete voorwand met schaduwvoeg. (links en rechter zijde 10-15 mm, boven en onder 15-20 mm). In het geval van systeemplafonds is achterhout noodzakelijk.

### **SCHEIDINGSWANDEN**

Bouw van scheidingswanden komt overeen met kamerhoge voorwandelementen. Een horizontale scheiding/snede is niet toegestaan. Aansluiting rondom de wand door schaduwvoeg. Verbinding scheidingswand aan voorwand zonder profielen.

### **BESLAG:**

Niet-zichtbare geïntegreerde self-closing hydraulisch scharnier met extra soft-close functie voor een geluidsarme bediening van de deur. Deuropening maximaal 110°. Draaischarnier, bevestigd aan vloer en plafond. Een stabiele onderconstructie in het plafond dient aanwezig te zijn.

Snelheid van het sluiten van de deur kan worden aangepast.

Volledig gegalvaniseerd slot met dagschoot en grendel. Handgreep van roestvrij staal in L-vorm (type ES6050), Rozet, vrij-bezet indicator en noodontgrendeling aan de buitenkant.

Haak en buffer eveneens van roestvrijstaal.

### **STANDAARD ACCESSOIRES:**

Per cabine 1 haak, 1 deurbuffer, het materiaal van de accessoires is afhankelijk van dat van de deurgrepen.

### **KLEUREN:**

Glas gekleurd volgens RAL-kleurenkaart. Profielen naturel geanodiseerd (E6/EV1)

### **HOOGTE:**

Kamerhoge cabines, aangepast aan de situatie ter plaatse. Maximale hoogte 3.000 mm.