

<b>TOILETCABINE TYPE VITRUM III</b>	
<b>MODEL:</b>	<p><b>TYPE VITRUM III</b> van Schäfer Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, Telefoon: (+49) 2687 / 91510, <a href="http://www.schaefer-tws.de">www.schaefer-tws.de</a></p> <p>Vertegenwoordigd door: Loggere Metaalwerken Nederland en België <a href="mailto:info@loggere.com">info@loggere.com</a> - <a href="http://www.loggere.com">www.loggere.com</a></p>
<b>CERTIFICERINGEN, NORMEN:</b>	<p>Het systeem is TÜV getest (door de Duitse Associatie voor Technische Inspectie) en heeft een GS certificaat.</p> <p>Om de duurzaamheid van het product aan te tonen, moet het cabinesysteem een PEFC™ of FSC® certificaat hebben. Het overeenstemmende certificaat van de producent moet voorgelegd worden. Cabinesystemen zonder een geldig PEFC™ of FSC® certificaat zijn niet toegestaan. Het is niet genoeg om een algemeen certificaat van de gebruikte panelen te voorzien.</p> <p>De gebruikte materialen komen overeen met de volgende normen en voorschriften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkelvoudig veiligheidsglas volgens DIN EN 12150 om spontane breuk te voorkomen aanvullend met heat soak test according to DIN EN 14179</li> <li>• Roestvrij staal volgens DIN EN 10088, materiaal kwaliteit 1.4301, respectievelijk ASTM A276, AISI 304</li> <li>• Aluminium profielen volgens DIN EN 573 en DIN EN 755, materiaal kwaliteit EN WA6063. Oppervlakte behandeld (niet oppervlakte behandelde aluminium onderdelen zijn niet toegestaan) kleurloos geanodiseerd volgens EURAS E6 / C-0 of DIN 17611 E6 / EV1 of poedercoating volgens DIN EN 12206-1</li> <li>• Lijmen en afdichtingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt als ze niet hoeven te worden ingedeeld volgens de EU-verordening inzake chemische stoffen (CLP-verordening)</li> <li>• Het product voldoet aan de Europese verordening inzake de registratie en beoordeling van, de goedkeuring van en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Een overeenkomstige conformiteitsverklaring van de fabrikant kan worden voorgelegd</li> <li>• Bevestigingsmateriaal zoals schroeven, klinknagels, enz. gealvaniseerd of van roestvrij staal.</li> </ul>
<b>DESIGN:</b>	Krasvast veiligheidsglas met keramische zeefdruk In combinatie met onderdelen van roestvrij staal.
<b>CONSTRUCTIE:</b>	<p>Een horizontaal, roestvrijstaal stabilisatieprofiel, afmetingen 40x20x2, loopt ca. 120 mm terugliggend t.o.v voorwand, met roestvrijstalen clips waarin de elementen zijn gestabiliseerd. Bevestigingsklemmen/hoeken van de voorwand met scheidingswanden zorgen voor een solide verbinding. De fixatie van de hoeken is gemaakt door vlakliggend gemonteerde roestvrijstalen rozetten. Poten zijn, evenals het stabilisatieprofiel, terugliggend, zodat een zwevende indruk gemaakt wordt. Muurbevestiging van de voorwand door 3 roestvrijstalen hoeken, onzichtbaar aan de binnenzijde van de cabine bevestigd.</p> <p>Alle schroefverbindingen met veiligheids-torx-schroeven</p>
<b>BESLAG:</b>	Deuren met onderhoudsvrij RVS scharnierlagers in de vloer geschroefd en in het hoofdprofiel geleid. Opgeschroefde deurscharnieren zijn niet toegestaan.

	Zichtbescherming door een verlijmd profiel in RVS-optiek aan de slotzijde. Sluiting van roestvrij staal met roestvrijstalen vergrendeling. Sloten met kunststof grendel zijn niet toegestaan. Vergrendelen door HERDER roestvrijstalen deurknop met één hand. Binnen gripvriendelijk vergrendelingswiel, buitenroestvrijstalen knop met geïntegreerde vrij/bezet-indicator en noodontgrendelingsfunctie. Sloten zonder noodontgrendeling zijn niet toegestaan.
<b>POTEN:</b>	Ca.120 mm verzonken achter de voorwand. Op de vloer geschroefde RVS voet, tot me optiek als het deurscharnier, waarin de glas-elementen zijn aangebracht.
<b>STANDAARD ACCESSOIRES:</b>	Per cabine 1 haak, 1 deurbuffer, het materiaal van de accessoires is afhankelijk van dat van de deurgrepen
<b>KLEUREN:</b>	Panelen en beslag volgens de kleurkaart van de fabrikant. Profielen naturel geanodiseerd (E6/EV1)
<b>HOOGTE:</b>	Vrije doorgang 2.162mm hoog inclusief 50mm vrije ruimte aan de onderzijde. Bovenrand van het glas hoog 2.150mm. (Opmerking: plinttegels mogen niet hoger zijn dan 50 mm)
<b>ACCESSOIRES:</b>	Urinoirschot 400 x 900 mm, gemaakt van hetzelfde materiaal als de cabine-elementen, aan de wand gemonteerd. Fixatie met vier RVS hoeken.
<b>01/2022</b>	