

<b>TOILETCABINE TYPE EF-3</b>	
<b>MODEL:</b>	<p><b>TYPE EF-3</b> van Schäfer Trennwandsysteme GmbH,56593 Horhausen, Telefoon: (+49) 2687 / 91510, <a href="http://www.schaefer-tws.de">www.schaefer-tws.de</a></p> <p>Vertegenwoordigd door: Loggere Metaalwerken Nederland en België <a href="mailto:info@loggere.com">info@loggere.com</a> - <a href="http://www.loggere.com">www.loggere.com</a></p>
<b>CERTIFICERINGEN, NORMEN:</b>	<p>Het systeem is TÜV-getest (Duitse Associatie voor Technische Inspectie) en heeft een GS certificaat.</p> <p>Om de duurzaamheid van het product aan te tonen, moet het cabinesysteem een PEFC™- of FSC® certificaat hebben. Het overeenstemmede certificaat van de producent moet voorgelegd worden. Cabinesystemen zonder een geldige PEFC™- of FSC® certificaat zijn niet toegestaan.</p> <p>Het systeem is gecertificeerd door een GREENGUARD Gold-certificaat met betrekking tot lage emissieniveaus in de omgevingslucht. Systemen zonder geldig GREENGUARD Gold-certificaat zijn niet goedgekeurd.</p> <p>Het gebruikte materiaal voldoet in detail aan de volgende normen en voorschriften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HPL compact panelen volgens DIN EN 438-7</li> <li>• Roestvrijstaal volgens DIN EN 10088, materiaalkwaliteit 1.4301, respectievelijk ASTM A276, AISI 304</li> <li>• Aluminium profielen volgens DIN EN 573 en DIN EN 755, materiaalkwaliteit EN WA6063. Natureel geanodiseerd volgens EURAS E6 / C-0 of DIN 17611 E6 / EV1 of poedercoating volgens DIN EN 12206-1</li> <li>• Lijmen en kitten mogen alleen worden gebruikt als ze niet onderworpen zijn aan classificatie volgens de EU Chemicals Regulation (CLP-verordening)</li> <li>• Het product voldoet aan de Europese regelgeving voor registratie, evaluatie, goedkeuringen beperking van chemische stoffen (REACH). Een overeenkomstige conformiteitsverklaring van de fabrikant kan worden overlegd.</li> <li>• Bevestigingsmaterialen zoals schroeven, popnagels etc. verzinkt of van RVS.</li> </ul>
<b>DESIGN:</b>	Ruimtehog toiletcabines. Vochtbestendige massieve laminaatpanelen, gebouwd als een sandwich-element door een aluminium frame. Absoluut vochtbestendig, rotbestendig, kras- en slagvast
<b>CONSTRUCTIE:</b>	<p>Ruimtehog toiletcabines van 36 mm dikke, massieve sandwichconstructie met aan weerszijden een 3 mm massief kwaliteitslaminaatpaneel en een geïntegreerd aluminium frame. Kunststof frames zijn niet toegestaan. Vullingen van polyurethaanschuim (injectieproces), CFC-H-vrij. Vullingen van polystyreen, ingelegde polyurethaanplaten en papieren honingraten zijn niet toegestaan.</p> <p>Aluminium U-profiel 42 x 32 mm loopt over de voorwand voor stabilisatie. De wandaansluitingen worden gemaakt door aluminium U-profielen te omsluiten om toleranties mogelijk te maken.</p>

<b>DEUREN:</b>	Constructie van deuren komt overeen met de voorwand. Inwendig verzonken deurvanger vlak geïntegreerd in wandsectie. Geïntegreerde rubberen bufferlippen voor geruisloze werking. Opgelijmde buffers of compriband zijn niet toegestaan.
<b>BESLAG:</b>	Zelfsluitende deuren door een geïntegreerd scharnierpen voor een max. deuropening van 110°. Hierdoor zijn aan de voorzijde geen scharnieren zichtbaar. Scharnierbeugel uit aluminium, verstelbaar om de deur open of dicht te houden. Vingerbescherming aan de scharnierzijde gemaakt met twee profielen. Vingerbescherming met rubber is niet toegestaan.  Volledig gegalvaniseerd slot met dagschoot en grendel. Handgreep van roestvrij staal in L-vorm (type ES6050), Rozet, vrij-bezet indicator en noodontgrendeling aan de buitenkant. Haak en buffer eveneens van roestvrijstaal.
<b>POTEN:</b>	De volledig verstelbare poten met aangelaste bodem en vlakke afdekkingvolledig bordgemaakt van roestvrij staal DIN 1.4301. Kunststof voetjes of kunststof rozetten zijn niet toegestaan
<b>STANDAARD ACCESSOIRES:</b>	Per cabine 1 haak, 1 deurbuffer, het materiaal van de accessoires is afhankelijk van dat van de deurgrepen
<b>KLEUREN:</b>	Panelen en beslag volgens de kleurkaart van de fabrikant. Interne frameprofielen naturel geanodiseerd (E6/EV1). Alle andere profielen geplastificeerd (poedercoating) volgens kleurenkaart of aluminium geanodiseerd (E6/EV1)
<b>HOOGTE:</b>	Standaard hoogte 2.000 mm incl.150 mm vrije hoogte.
<b>ACCESSOIRES:</b>	Urinoirschot 400 x 900 mm, gemaakt van hetzelfde materiaal als de cabine-elementen, aan de wand gemonteerd. Bevestiging door twee geanodiseerde aluminium beugels, die onzichtbaar op de achterkant van het urinoirschot worden geschroefd en het scherm extra stabiliseren. Aluminium beugels met contactvlak met de muur, die bovendien voorzien zijn van lijm voor een maximaal houvast.
<b>01/2022</b>	