

SANITAIRE SCHEIDINGSWANDEN ROGAPAL FTS + 3

WWW.LOGGERE.COM

Opbouw element:

- Wanden en deuren: HPL (High Pressure Laminate) massief kunststof plaatmateriaal, dikte 13 mm
- Voorwand: hoogte 2065 mm, inclusief 150 mm vrije ruimte aan onderzijde
- Deuren: breedte x hoogte: 596 x 1846 mm
- Profielen: geanodiseerd aluminium
 - bovenprofiel: afgerond rechthoekig aluminium stabilisatieprofiel 50 x 35 mm
 - wandprofiel: U-profiel 25 x 16 x 25 mm
- Poten: 2 RVS pootjes type 316, met kunststof rozet per deur, telkens links en rechts van de deur geplaatst
- Sluitwerk: aluminium deurscharnier over volledige deurhoogte (vingerveilig), zelfsluitend. alu deurknop met geïntegreerd vrij/bezetslot
- Uitvoering: geheel vlakke voorwand door uitgefreesde deursponningen

Kleuren:


- Wanden/deuren: één kleur naar keuze volgens onze kleurenkaart
- Beslag: aluminium naturel
- Afdekkap pootjes: Kunststof Ral 7016 antracietgrijs
- Profielen: aluminium naturelkleurig geanodiseerd (mat)

Optie:


Ook mogelijk in een zwevend systeem, zonder pootjes onder de voorwand. Tot ongeveer 4 meter overspanning tussen twee bouwkundige muren is er geen extra ondersteuning nodig. Voor overspanningen langer dan 4 meter voorzien wij een extra ondersteuning middels een poot of een koker vloer/plafond om de stabiliteit te garanderen.



Verdere Loggere productaanbevelingen



Sanitair



Lockers en kastsystemen



Sanitaire wanden



Garderobesystemen



Kantoorunits