

## VOLKERN CABINE ROGAPAL STANDAARD

[WWW.LOGGERE.COM](http://WWW.LOGGERE.COM)

### Opbouw element:

- Massieve, volkern platen type Polyrey
- Wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. van aluminium profielen: blank geanodiseerde of geëpoxeerd in standaard kleur geplaatst op nylon stelpoten (op de vloer geschroefd of verlijmd)
- Kantafwerking: facet
- Frontpaneel met geluiddempende aanslagstrip, kleur zwart
- Afwerking: kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant

### Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, muv de diktes):

- Dikte: 13 mm
- Cabinehoogte: 2065 mm
- Hoogte deuren: 1860 mm
- Vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden: 150 mm
- Hoogte tussen- en spatwanden: 2015 mm (1300 mm kleutercabines)
- Hoogte front- en eindwanden: 2065 mm
- Breedte en diepte van de sanitaire cabine: volgens tekening

### Deuren:

- Vlakliggend in front
- 180° openend
- Zelfsluitend of -openend
- Kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant

### Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk, muv de diktes):

- Dikte: 13 mm
- Hoogte: 1860 mm
- Breedte: 605 mm
- Dagmaat: 596 mm

### Hang- en sluitwerk:

Per deur 3 nylon scharnieren met nylon afdekkappen (1 scharnier met veer), een nylon deurknop, een hefboomsluiting met vrij/bezetteken, in nood van buitenaf te openen.

### Poten:

Gemaakt van nylon met in hoogte verstelbare stalen kern. Bevestigd aan de vloer met schroeven en rozetten.

